



CECHY I ZALETY

- Idealna do stosowania w fontannie dry plaza
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej 304
- Montaż w otworze bez ingerencji w podłoże
- 24 dysze pionowe, o średnicy 5mm każda
- Ozdobna tarcza o grubości 4.5mm
- Szkło hartowane o grubości 8mm
- Wysokiej jakości diody power led RGB3in1
- Silikonowe uszczelki odporne na starzenie w naszych warunkach atmosferycznych
- Ochrona IP68
- Protokół DMX RDM
- Przypisanie stałego adresu DMX
- posiada certyfikaty CE, EMC, LVD, RoHS



SPECYFIKACJA

Wymiary lampy

Patrz obok

Otwór montażowy

Średnica 270-275mm

Napięcie

24VDC

Moc

36w

Kolor

RGB 3in1

Metoda sterowania

Protokół DMX RDM

Wskaźnik oddania barwy

>80

Kąt soczewki

30 stopni

Materiał

stal nierdzewna 4.5mm

szkło hartowane 8mm

Stopień ochrony

IP68 głębokość wody do 8 metrów

Zakres temperatury pracy

-20°C/45°C

Długość przewodów

24Vdc kabel(2 żyły) - 1.5m

DMX Wejściowy kabel- 1m

DMX Wyjściowy kabel - 1.5m

